

СОГЛАСОВАНО

Удостоверитель ГЦИ СИ

ФГУ «Центральный ЦСМ»

А. А. Данилов

2007 г.



КОПИЯ ВЕРНА
" " " Г.
Подпись _____

Полуприцепы-цистерны модели 96222	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № <u>34986-08</u> Взамен № <u>34986-07</u>
--------------------------------------	--

Выпускаются по техническим условиям ТУ 4525.105.71230407-2007

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Полуприцепы-цистерны (ППЦ) модели 96222 предназначены для транспортирования и кратковременного хранения всех видов светлых нефтепродуктов плотностью не более $0,83 \text{ т/м}^3$. ППЦ являются мерой полной вместимости.

ППЦ предназначены для эксплуатации с седельно-сцепными устройствами по ГОСТ 28247 и сцепным шкворнем по ГОСТ 12017, имеющим присоединительные размеры по ГОСТ 12105 (для соответствующей нагрузки на седло тягача), а также пневмо- и электроприводы по ГОСТ 4364 ГОСТ 9200 исполнение 3.

ППЦ предназначены для эксплуатации с седельными тягачами с нагрузкой на седло не менее 10 т, позволяющими буксировать полуприцеп полной массой 30750 кг, имеющими высоту седла в снаряженном состоянии 1360 мм.

Полное обозначение модели 96222-0000010, код ОКП по Общесоюзному классификатору промышленной и сельскохозяйственной продукции – 452550.

ППЦ-96222 имеют комплектации: 96222-011, 96222-012, которые отличаются снаряженной массой и плотностью перевозимого нефтепродукта.

Рабочие условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха от минус 40°C до плюс 50°C ;
- относительная влажность воздуха от 30 до 100%;
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа.

ОПИСАНИЕ

Полуприцепы-цистерны представляют собой горизонтальный резервуар, смонтированный на базе автомобильных осей BPW.

Цистерна в поперечном сечении имеет форму «чемодан». При наличии в цистерне нескольких секций, за номинальную вместимость принимают действительную вместимость секции, установленную при первичной поверке транспортной меры (ТМ). Корпус цистерны изготовлен из конструкционных сталей, коррозионно-стойких сталей или алюминиевых сплавов, обладающих гарантируемой свариваемостью, соответствующими механическими свойствами и усилен внутри плосковыгнутыми жесткостями, которые выполняют также роль поперечных волнорезов. В верхней части каждой секции цистерны приварена горловина с указателем уровня налива (мерный угольник), заливным люком, дыхательным клапаном, смотровым окном для ориентировочного определения уровня налива топлива, воздухоотводящими трубками, в нижней части – донные клапаны, опоры. Для исключения пролива нефтепродукта на боковую поверхность цистерны, горловины, по желанию заказчика, закрываются защитным коробом.

Наполнение цистерны осуществляется через заливной люк горловины до мерного угольника. Опорожнение цистерны осуществляется самотеком.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические данные и характеристики приведены в таблице 1 и таблице 2.

Таблица 1

Наименование параметра	Значение
Номинальная вместимость цистерны (до указателя уровня), м ³ (дм ³)	28,0 (28000)
Разность между номинальной вместимостью цистерны и ее действительной вместимостью, установленной при первичной поверке, м ³ (дм ³), не более	±0,420 (±420)
При наличии в цистерне нескольких секций, за номинальную вместимость секции принимают действительную вместимость секции, установленную при первичной поверке ТМ.	
Пределы допускаемой основной относительной погрешности вместимости при периодической поверке, %	±0,4
Объем над указателем уровня для температурного расширения топлива, % от вместимости, указанной на маркировочной табличке, не менее	2,0
Значение снижения уровня жидкости в горловине каждой секции, % от вместимости, указанной на маркировочной табличке, не более	0,1
Остаток топлива в цистерне после слива на горизонтальной площадке, %, не более	0,1
Габаритные размеры, мм, не более	
- длина	9700
- ширина	2500
- высота	3450
Вероятность безотказной работы за время гарантийного пробега 25 тыс. м, %	98

Таблица 2

Наименование параметра	Значение		
	модель 96222	комплектация 96222-011	комплектация 96222-012
Плотность перевозимого нефтепродукта, т/м ³	0,8	0,81	0,83
Масса снаряженной ППЦ, кг, плюс 3%	8100	7900	5500
Полная масса ППЦ, кг, не более	30750		
Распределение нагрузки на дорогу от ППЦ в сцепке с тягачом полной массой, кгс, не более:			
- через седельное устройство тягача	9750		
- через тележку	21000		

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак Утверждения типа наносится на маркировочную табличку фотохимическим способом, на титульный лист руководства по эксплуатации и формуляра — типографским способом.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект изделия входят:

- ППЦ в собранном виде;
- запасные части;
- инструмент;
- принадлежности;
- эксплуатационная и товаросопроводительная документация.

ПОВЕРКА

Поверка ППЦ-96222 осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 8.569-98 «Автоцистерны для жидких нефтепродуктов. Методика поверки» (п.8.1, 8. 2, 8.7, 8.8).

Межповерочный интервал : 2 года.

Основные средства поверки: образцовые мерники 2 разряда вместимостью 2 дм³, 10 дм³, 100 дм³, 200 дм³, 400 дм³, 1000 дм³, 4000 дм³, цилиндр мерный стеклянный 0,5дм³ 2 класса точности.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ Р 50913-96 «Автомобильные транспортные средства для транспортирования и заправки нефтепродуктов. Типы, параметры и общие технические требования».

ГОСТ Р 8.569-98 «Автоцистерны для жидких нефтепродуктов. Методика поверки».

ТУ 4525.105.71230407-2007 «Полуприцеп-цистерна модели 96222. Технические условия».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип полуприцепы-цистерны модели 96222 утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации.

Изготовитель: Открытое Акционерное Общество
«Грабовский автомобильный завод» (ОАО «Завод ГРАЗ», Россия):
442770, п/о Грабово, Бессоновского района, Пензенской области.
тел: (8410)2 30-94, факс (84-140) 2-30-30, e-mail: specauto@tl.ru.

Генеральный директор
ОАО «Завод ГРАЗ»



В. Л. Пеганов